



05/06/2014

## Déclaration des performances (DoP)

n° 000534001

### 1. Code d'identification unique du produit

Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières. Mastics pour éléments de façade

### 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du Règlement (UE) N° 305/2011

SEM MASTIC COLLE POLYURETHANNE

### 3. Usage ou usages prévus du produit de construction

Mastic polyurethane pour façade, pour application intérieure et extérieure, pour des usages non structuraux, type F ext-int (25LM)

### 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 du Règlement (UE) N° 305/2011

SEMIN SAS  
1A RUE DE LA GARE  
57920 KEDANGE SUR CANNER  
Tél: 03 82 83 53 57  
Fax: 03 82 83 93 33  
[mail@semin.com](mailto:mail@semin.com)  
[www.semin.com](http://www.semin.com)

### 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 du Règlement (UE) N° 305/2011

Non applicable.

### 6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe 2 du Règlement (UE) N° 305/2011

Système 3

### 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée

Nom et numéro de l'organisme notifié : GINGER CEBTP N° 0074 et LNE N° 0071

### 8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée

Non applicable.

### 9. Performances déclarées

Désignations commerciales	Caractéristiques essentielles selon EN 15651-1:11/2012					
	Réaction au feu EN 13501/2007+A1:2009	Substances dangereuses	Résistance au coulage EN ISO 7390	Perte de volume EN ISO 10563	Propriétés de déformation sous traction (allongement) après immersion dans l'eau EN ISO 10560	Durabilité
SEM MASTIC COLLE PU	E	conforme	≤3mm	≤10%	NF	conforme

NF= no failure selon EN ISO 11600

Prétraitement: procédure B; support: aluminium; sans primaire

### 10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : PHILIPPE SEMIN (PDG)

Date et lieu de délivrance : 05 JUIN 2014 à KEDANGE SUR CANNER

Signature :