

REGISTRO DE ALUMINIO PLACA DE ESCAYOLA HIDRÓFUGA



- Marco de perfiles en barra unidos por conexiones «Tox»
- Junta de labios en todo el perímetro
- Seguro de retención a ambos lados
- Pestillos ocultos
- Placa de cartón yeso GKFI
- Sin uniones en la tapa
- Para montaje en paredes y techos
- Sistema de apertura: empujar / soltar
- Disponible con cierre cuadrado
- Disponible con cerradura
- Se puede alicatar

TAMAÑOS Y REFERENCIAS - PRODUCTOS EN STOCK

DIMENSIONES EN MM	DIMENSIONES INTERIORES LONGITUD x ANCHURA	DIMENSIONES EXTERIORES LONGITUD x ANCHURA	PESO EN KG	CÓDIGO DE BARRAS	REFERENCIA
200 x 200	190 x 190	240 x 240	0,8	3585501036101	A03610
300 x 300	290 x 290	340 x 340	1,4	3585501036118	A03611
400 x 400	390 x 390	440 x 440	2,2	3585501036125	A03612
500 x 500	490 x 490	540 x 540	3,2	3585501036132	A03613
600 x 600	590 x 590	640 x 640	4,4	3585501036163	A03616
800 x 800	790 x 790	840 x 840	10,2	3585501041556	A04155

PARTICULARIDADES DE APLICACIÓN.

- Para montar en paredes y techos (no pisar).
- Apto para su uso en recintos húmedos.
- En caso de montaje en una pared, el cierre va hacia arriba.
- Fiabilidad del sistema de apertura.
- Se puede alicatar.

Caja de protección individual, al dorso de la caja manual de montaje

GARANTÍA DE CALIDAD.

El control de calidad en la producción está integrado en el procedimiento de fabricación de cada artículo. Las materias primas y los componentes externos se someten al sistema de control de calidad desde la llegada de las mercancías.

MATERIALES.

Elementos del marco	Perfiles en barra, calidad Eloxale ALMgSi 0,5 F22
Ángulo de apertura, Sistema de parada, Esquineras, Pestillo	Chapa de acero galvanizado DC 01 Am 1,0 mm
Placa de escayola	Para recintos húmedos GKFI
Pestillo	Acero/Plástico
Juntas	Junta de labios de EPDM
Clavos de acero	Acero

