



SEMIN FIN

REVOQUE DE ACABADO INTERIOR

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Revoque en polvo para trabajos de acabado interior sobre muros y techos.

Acepta pequeñas irregularidades en la superficie del soporte. Tiempo de aplicación largo.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Yeso, carbonato cálcico, resina redispersable, agente reológico y varios aditivos.

La pasta obtenida es de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS.

MUROS Y TECHOS EN INTERIORES:

- Placa de yeso.
- Hormigón.
- Pintura vieja.
- Baldosas de yeso.
- Cemento cola.
- Imprimaciones.
- Revoque de desbaste a base de yeso (ETS1, PARILIS GROS...).

REVESTIMIENTOS.

- Papel pintado.
- Pintura.
- Revestimiento mural.

DOCUMENTOS DE CONSULTA. DTU 59.1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tiempo de fraguado: 24 horas.
- Densidad del polvo: 0,9.
- Granulometría: fina. pH: 7.
- Adherencia: conforme a NFT 30 608.

PRODUCTOS ASOCIADOS.

PARILIS GROS, ETS 1, como revoques de desbaste.

ENVASADO.

Sacos de 25 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

9 meses en envase original sin abrir y protegido de la humedad.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

No aplicar a temperatura inferior a 5°C.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES ANTES DE LA COLOCACIÓN.

Los soportes deben estar en conformidad con el DTU 59.1, es decir limpios, secos, despolvados, duros y exentos de todo resto de desmoldeantes.

Si el soporte es demasiado irregular, aplicar primero un revoque de desbaste.

Desgranar, cepillar y despolvar los hormigones y las placas y baldosas de yeso.

Lavar, enjuagar e imprimir las pinturas viejas.

RELACIÓN DE MEZCLA.

Aproximadamente de 12 a 13 l. de agua por saco de 25 kg.

Homogeneizar la pasta, preferentemente con una amasadora.

Dejar reposar la pasta resultante 20 min.

APLICACIÓN.

La aplicación se hace a mano con la ayuda de una alisadora, llana o espátula.

Dejar endurecer y, si es necesario, eliminar las imperfecciones antes de pulir.

TIEMPO DE SECADO.

De 3 a 6 horas según espesor, tipo de soporte y condiciones ambientales.

RENDIMIENTO.

De 250 a 400 g/m².

REVOQUE DE ACABADO INTERIOR

PARILIS se adapta a la mayoría de los fondos (placas y baldosas de yeso, revoques, hormigón, cemento, pinturas viejas) y tolera los soportes ligeramente irregulares.

VENTAJAS

- Tiempo de aplicación muy largo después del mezclado (hasta 24 h).
- Secado especialmente rápido (3 h).

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Lavar siempre las pinturas viejas antes de aplicar.

Para enjuagar más fácilmente las manchas de escurrido, empezar a limpiar por la base del muro.

Clasificación AFNOR NFT 36.005
Familia III-Clase 2

