



SOUS-COUCHE

SUBCAPA PARA PLACAS DE YESO

DEFINICIÓN TÉCNICA

Subcapa universal lista para emplearse para una utilización en interiores que permite obtener un soporte listo para recibir pintura, papel pintado, revestimientos murales y cualquier tipo de enlucido.

Permite la eliminación posterior de papeles pintados o revestimientos murales, evitando los problemas de arranque del soporte.

Formulada especialmente para aplicarse sobre placas de yeso.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO

Resina emulsionada, carbonato cálcico, agentes reológicos y aditivos diversos.

La pasta tiene una consistencia líquida y es de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS

MUROS Y TECHOS EN INTERIORES

- Placas de yeso.
- Ladrillos.
- Paneles de fibrocemento.
- Baldosas de yeso.
- Fondos antiguos desempapelados.
- Hormigón en bruto desencofrado.

REVESTIMIENTOS

- Papel pintado.
- Pintura.
- Revestimientos de muros.
- Cualquier tipo de enlucido.

DOCUMENTOS A CONSULTAR. DTU 59.1.

Se recuerda que la DTU 59.1 impone la imprimación de determinados soportes y especialmente de las placas de yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Densidad de la pasta: 1,5.
- Extracto seco: 64,7%
- pH: 7.

EMBALAJES

Cubos de 5 y 15 kg sobre paleta con funda.

ALMACENAMIENTO

6 meses, protegido del frío y del calor intenso, en el envase original sin abrir.

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

No aplicar a temperaturas inferiores a 8°C. En caso de renovación, asegurarse de que la imprimación no empape el revestimiento antiguo.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES ANTES DE LA COLOCACIÓN

Los soportes para interiores deben cumplir con la DTU 59.1, es decir, estar limpios, secos, sin polvo, duros y exentos de cualquier rastro de agente separador.

APLICACIÓN

Es posible la adición de agua dentro de un límite del 5%.

Se aplica en una sola pasada, con rodillo, con brocha o con pistola. La limpieza de las herramientas se realiza con agua.

TIEMPO DE SECADO

Aproximadamente de 3 a 4 horas en función del soporte y de las condiciones ambientales.

Antes de la colocación de revestimientos de muros, de papeles pintados o de una preparación para el pintado, debe asegurarse que PRIM-PLAQUE esté bien seco.

CONSUMO

Aproximadamente 200 g/m².

SUBCAPA PARA PLACAS DE YESO

La utilización de SEMIN SOUS-COUCHE antes de la pintura o del empapelado, permite optimizar la calidad del soporte y evitar dañarlo durante la eliminación posterior de los revestimientos.

VENTAJAS

- Poder opacificante elevado.
- Ahorro sustancial del número de capas de pintura.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Con el fin de eliminar el riesgo de despegado o de aparición de burbujas, aplique siempre SEMIN SOUS-COUCHE sobre un soporte perfectamente seco y sin polvo.

